

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD



August 2018

## Pipe Eksperten as PE Aero, Stålpipes med tilluft

### 1. PROSJEKT

Entreprenør/Utførende: \_\_\_\_\_  
Prosjektadresse: \_\_\_\_\_  
Bygningsdel: \_\_\_\_\_

### 2. PRODUKTBESKRIVELSE

PE Aero er prefabrikkerte trelags pipeelementer, med 30mm mineralull-isolasjon og 30mm tilluftskanal. Innerrør i 0,5mm syrefast stål, mellom- og yterrør i 0,6mm rustfritt stål. System med alle nødvendige deler. Tilluftskanalen skal alltid være i bruk, og tilkoplede luftinntak på ildsted.

Dimensjoner, innvendig: Ø130mm, Ø150mm, Ø180mm og Ø200mm  
Dimensjoner, utvendig: Ø = innvendig dimensjon +120mm

Produktet skal stilles opp med en minimum avstand til brennbart materiale på 50mm (gjelder for T450) og 100mm (gjelder for T600).

Dokumentasjon: Monteringsanvisning og CE-merket.

### 3. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Foreligger serviceavtale? NEI  , JA  Hvis ja, firma: \_\_\_\_\_

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder

Feies i.h.t. behov og kommunens forskrifter.  
Feiing foretas med nylonkost.

#### Ettersyn/kontroll

Jevnlig visuell kontroll for skader

#### Vedlikeholdsinstruks og –intervall

Tettingen/fuger over tak, bør sjekkes og evt. utbedres hver 3. år

# FDV-DOKUMENTASJON

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD



August 2018

## Pipe Eksperten as PE Aero, Stålpipes med tilluft

### 4. EMISJONER OG MILJØPÅVIRKNING

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Anbefalt utbakingstid</b> | Ingen informasjon.   |
| <b>Utslipp gjennom</b>       | Ikke angitt.   |
| <b>Utslipp til</b>           | Ikke angitt.   |
| <b>Miljødeklarasjoner</b>    | Det foreligger ingen miljødeklarasjoner for dette produktet. |
| <b>Ressursutnyttelse</b>     | Produktet består av ikke fornybare, rikelige ressurser.      |

### 5. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Antatt levetid/brukstid:</b> | > 25 år.  |
| <b>Fuktbestandighet:</b>        | Stålpipes med tilluft, tåler moderate mengder fukt. |

### 6. HENVISNINGER

Det foreligger ingen andre henvisninger til FDV for dette produktet.

#### Henvisning til Arbeidstilsynets publikasjoner

534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften)

500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift)

### 7. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL I.H.T. NS 9431

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| <b>Avfallstype:</b>                | Blandet materiale.           |
| <b>Avfallshåndtering:</b>          | Deponering                   |
| <b>Opprinnelse - Næring:</b>       | Bygg og anlegg               |
| <b>Kode for avfallsbehandling:</b> | 9999   0700   0600   _ _ _ _ |

### 8. TEKNISK SERVICE

|                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>Produsent/importør</b>  | Pipe Eksperten as     |
| <b>Organisasjonsnr.</b>    | NO 960 155 203 MVA    |
| <b>Adresse</b>             | Postboks 2089         |
| <b>Postnr. og poststed</b> | 1760 Halden           |
| <b>Telefon</b>             | (+47) 69 18 56 00     |
| <b>E-post</b>              | post@pipeeksperten.no |
| <b>Internettadresse</b>    | www.pipeeksperten.no  |